

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung

REIFEN 245 / 70 R 17.5

143 / 141 L (146 / 146 F), TL, RUNNER T2, M+S
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966165

Technische Daten:

Reifengröße	245 / 70 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 L (146 / 146 F)
Profil	Runner T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6.75
zulässige Felge	7.50
Breite [mm]	245
Außendurchmesser [mm]	803
stat. Halbmesser [mm]	364
Abrollumfang [mm]	2406
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3000 / 80
Tragfähigkeit Zwillings LKW	2575 / 120 (3000 / 80)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	32,53
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	11,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
LI 4	146

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.