

SEMPERIT 
Seit 1906.

■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 385 / 55 R 22.5
160 K, TL, RUNNER T2, M+S
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966530

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 55 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
Profil	Runner T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	385
Außendurchmesser [mm]	1012
stat. Halbmesser [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3018
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	67,6
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	13,4
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung