

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung

REIFEN 385 / 65 R 22.5
160 K, TL, RUNNER T2, M+S
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966540

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
Profil	Runner T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	385
Außendurchmesser [mm]	1092
stat. Halbmesser [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3248
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	69,36
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	15,3
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.