Bohnenkamp
Moving Professionals

SEMPERIT
Seit 1906.

REIFEN 265 / 70 R 19.5
143 / 141 J, TL, WORKER T2, 3PMSF
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966206

Technische Daten:

Reifengröße	265 / 70 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 J
Profil	Worker T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75, 8.25
Breite [mm]	265
Außendurchmesser [mm]	881
stat. Halbmesser [mm]	401
Abrollumfang [mm]	2644
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 100
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2575 / 100
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	41,12
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	15,8
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Worker T2 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für unebenes Gelände, wie Baustellen, schlecht ausgebaute oder verschneite Straßen
- Das grobe Blockprofil bietet über die gesamte Lebensdauer des Reifens eine sehr gute Traktion und verhindert das Eindringen kleiner Steine
- Die besonders schnittresistente Profilmischung und die verstärkte obere Seitenwand schützen den Reifen vor Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.