

SEMPERIT 
Seit 1906.



REIFEN 265 / 70 R 19.5
143 / 141 J, TL, M223, M+S
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966210

Technische Daten:

Reifengröße	265 / 70 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 J
Profil	M223
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75, 8.25
Breite [mm]	265
Außendurchmesser [mm]	881
stat. Halbmesser [mm]	401
Abrollumfang [mm]	2644
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 100
Tragfähigkeit Zwillling LKW	2575 / 100
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	36,58
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	12,9
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit M223 ist ein Reifen für mittelgroße LKW-Trailer im Nach- und Fernverkehr
- Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeiten im Vergleich zum Standard-Trailerreifen aus
- Seine besonders breite Lauffläche ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung, einen langsamen Verschleiß und dadurch eine lange Laufleistung
- Die Konstruktion der Schulterrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.