

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit City A2 ist ein Busreifen für den öffentlichen Nahverkehr
- Er eignet sich besonders für den Stadtverkehr mit seinen besonderen Herausforderungen durch ständiges Starten und Abbremsen
- Seine verstärkte Seitenwand und die schnittfeste Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer unter diesen Bedingungen
- Der Reifen zeichnet sich durch eine geringe Geräuscheinmission und ein sehr gutes Fahrverhalten bei allen Wetterbedingungen aus

REIFEN 275 / 70 R 22.5
150 / 145 J (152 / 148 F), TL, CITY A2, 3PMSF
SEMPERIT (VA / HA)

Art-Nr.: 10966320

Technische Daten:

Reifengröße	275 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	150 / 145 J (152 / 148 F)
Profil	City A2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	275
Außendurchmesser [mm]	974
stat. Halbmesser [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2922
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 80
Tragfähigkeit Zwillig LKW	2900 / 100 (3150 / 80)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	53,1
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	19,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	148

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.