Bohnenkamp
Moving Professionals

SEMPERIT
Seit 1906.

REIFEN 315 / 80 R 22.5
156 / 150 K, TL, WORKER F2, 3PMSF
SEMPERIT (VA)

Art-Nr.: 10966460

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 K
Profil	Worker F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1096
stat. Halbmesser [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3282
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 110
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3350 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	66,19
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,2
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Worker F2 ist ein LKW-Reifen für die Vorderachse für den gemischten On-/Off-Road-Einsatz
- Er zeichnet sich durch sehr gutes Handling auf schwierigem Untergrund wie zum Beispiel Sand oder Kies aus
- Die robuste Laufflächenmischung sorgt für einen guten Schutz vor Verletzungen und eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.