

**SEMPERIT**   
Seit 1906.



REIFEN 315 / 80 R 22.5  
156 / 150 K, TL, WORKER D2, 3PMSF  
SEMPERIT (HA)

Art-Nr.: 10966465

#### Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 K
Profil	Worker D2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1096
stat. Halbmesser [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3282
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 110
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	70,2
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	19,6
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Worker D2 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den gemischten On-/Off-Road-Einsatz
- Er zeichnet sich durch seine besonders starke Traktion aufgrund des optimalen Profildesigns aus
- Die ideale Profilsymmetrie sorgt zusammen mit der abriebfesten Gummimischung für gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer