

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit M277 ist ein Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge für den gemischten oder reinen Baustelleneinsatz
- Die Karkassenkonstruktion ist besonders robust und schützt vor Verletzungen
- Der Reifen bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften

REIFEN 385 / 65 R 22.5
160 K, TL, M277, M+S
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966550

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
Profil	M277
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	385
Außendurchmesser [mm]	1092
stat. Halbmesser [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3248
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	68,73
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,2
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.