



REIFEN 480 / 80 R 34  
164 A8 / 159 D, TL, MULTIUSE 550, M+S  
STEEL BELTED, BLOCK PROFIL, (18.4R34),  
ECE106

Art-Nr.: 15284111

#### Technische Daten:

Reifengröße	480 / 80 R 34
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 159 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	DW15L
Breite [mm]	479
Außendurchmesser [mm]	1632
stat. Halbmesser [mm]	739
Abrollumfang [mm]	4912
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	153,8
Reifeninhalt 75% [Liter]	380,4
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	48x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen
- Mit M+S Kennung