



REIFEN 480 / 80 R 38  
166 A8 / 161 D, TL, MULTIUSE 550, M+S  
STEEL BELTED, BLOCK PROFIL, (18.4R38),  
ECE106

Art-Nr.: 15284149

#### Technische Daten:

Reifengröße	480 / 80 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	166 A8 / 161 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW16L
Breite [mm]	479
Außendurchmesser [mm]	1728
stat. Halbmesser [mm]	784
Abrollumfang [mm]	5202
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4625 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	164,5
Reifeninhalt 75% [Liter]	414,45
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	48x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen
- Mit M+S Kennung