



REIFEN 400 / 80 R 24  
149 A8 / 144 D, TL, MULTIUSE 550, M+S  
STEEL BELTED, BLOCK PROFIL, (14.9R24),  
ECE106

Art-Nr.: 15284069

#### Technische Daten:

Reifengröße	400 / 80 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	149 A8 / 144 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	DW13
Breite [mm]	404
Außendurchmesser [mm]	1249
stat. Halbmesser [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3730
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2800 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	86,1
Reifeninhalt 75% [Liter]	195,6
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	42x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen
- Mit M+S Kennung