



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 32 X 12.5 - 15 / 9.75  
MAGLIFT, STANDARD  
VOLLGUMMI, (355/65-15 / 9.75)

Art-Nr.: 15770211

#### Technische Daten:

Reifengröße	32x12.5 - 15/9.75
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Vollgummi, Standard, (355/65-15)
Empf. Felge	9.75
Breite [mm]	295
Außendurchmesser [mm]	825
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7800 / 25 / Lastrad
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6000 / 25 / Lenkrad
Gewicht [Kg]	127,50
Stollenhöhe [mm]	75,0

#### Hinweise und Merkmale:

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerb- und hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigen Abrieb aus
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten