Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 325 / 95 R 24
158 B, TL, EARTHMAX SR 44
E4***, ALL STEEL (12.00R24)

Art-Nr.: 15785411

Technische Daten:

Reifengröße	325 / 95 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	158 B
Profil	Earthmax SR 44
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4, ***
Empf. Felge	8.50V
Breite [mm]	310
Außendurchmesser [mm]	1250
stat. Halbmesser [mm]	575
Abrollumfang [mm]	3790
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 50
Luftdruck [bar]	7,00
Gewicht [Kg]	97,14
Stollenhöhe [mm]	30,5
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	***
TRA Code	E4

Hinweise und Merkmale:

- Exzellente Traktion und Fahrkomfort
- E-4 Reifen mit einer ***-Kennung bis 50 km/h zugelassen
- Besonders hitze- und stichresistente Gummimischung
- Geeignet für Mehrzweckfahrzeuge im Bergbau, Muldenkipper, Transportfahrzeuge,Holztransporter usw.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.