

CARLISLE



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 16 X 6.50 - 8
6 PR, 73 A4, TL, SUPER LUG, AS
(170/60-8), ECE106

Art-Nr.: 12500267

Technische Daten:

Reifengröße	16 x 6.50 - 8
TL / TT	TL
LI / SI	73 A4
PR	6
Profil	Super Lug
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	5.375
zulässige Felge	5.50A
Breite [mm]	161
Außendurchmesser [mm]	422
stat. Halbmesser [mm]	188
Abrollumfang [mm]	1253
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	365 / 20
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	3,7
Stollenhöhe [mm]	12,7
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Reifen für Gartentraktoren, Motorhacken und ähnliche Geräte
- Bietet sehr gute Traktion

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.