



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 340 / 55 - 16
121 A8 / 133 A8, TL, AW 729
(13.0/55-16), ECE106

Art-Nr.: 15711817

Technische Daten:

Reifengröße	340 / 55 - 16
TL / TT	TL
LI / SI	121 A8 / 133 A8
Profil	AW 729
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.0
Breite [mm]	343
Außendurchmesser [mm]	785
stat. Halbmesser [mm]	358
Abrollumfang [mm]	2358
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2060 / 40
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	27,91
Stollenhöhe [mm]	13,5
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AW 729 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger, Heuerntemaschinen, Ballenpressen und Bodenbearbeitungsgeräte
- Die abgerundete Reifenschulter und das Profil mit drei umlaufenden Rillen in der Laufflächenmitte sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und verhindern Bodenschäden
- Der Reifen bietet sowohl beim Feldeinsatz wie auch bei Transportfahrten auf der Straße eine sehr gute Performance