Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 35 / 65 R 33
224 A2, TL, EARTHMAX SR 51
L5**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785593

Technische Daten:

Reifengröße	35 / 65 R 33
TL / TT	TL
LI / SI	224 A2
Profil	Earthmax SR 51
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	28.00/3.5
Breite [mm]	905
Außendurchmesser [mm]	2061
stat. Halbmesser [mm]	872
Abrollumfang [mm]	6082
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	28000 / 10
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	1.046,6
Stollenhöhe [mm]	95,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	L5

Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse
- Nicht laufrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz
- Selbstreinigendes Profil
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.