

■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 7 - 16
4 PR, TT, MIM 374
ECE106

Art-Nr.: 19800287

Technische Daten:

Reifengröße	7 - 16
TL / TT	TT
LI / SI	4 PR
PR	4
Profil	MIM 374
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	6.00
Breite [mm]	183
Außendurchmesser [mm]	742
stat. Halbmesser [mm]	335
Abrollumfang [mm]	2190
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	387 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	345 / 40
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	12
Reifeninhalt 75% [Liter]	28
Stollenhöhe [mm]	17,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MIM 374 ist ein AS-Reifen für Traktoren, der auch auf Backhoe Loadern und landwirtschaftlichen Anhängern eingesetzt werden kann
- Seine gebogenen Stollen mit breiten Zwischenräumen sorgen für gute Traktion, Fahrkomfort, Selbstreinigung und eine lange Lebensdauer
- Die besonders große Stollenbreite ermöglicht einen guten Bodenkontakt für exzellente Traktion auf Zugmaschinen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.