



REIFEN 23 X 10.50 - 12
8 PR, 107 A3, TL, MTR 600
ECE106

Art-Nr.: 19800295

Technische Daten:

Reifengröße	23 x 10.50 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	107 A3
PR	8
Profil	MTR 600
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	8.1/2JA
zulässige Felge	7JA
Breite [mm]	255
Außendurchmesser [mm]	590
stat. Halbmesser [mm]	260
Abrollumfang [mm]	1682
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	975 / 15
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	11
Reifeninhalt 75% [Liter]	28
Stollenhöhe [mm]	15,0
Stollenanzahl	15x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MTR 600 ist ein Reifen für kleinere Traktoren und für landwirtschaftliche Anhänger
- Sein flaches AS-Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für eine gute Traktion auf trockenem und nassem Untergrund
- Der Reifen eignet sich auch sehr gut für Bodenbearbeitungsgeräte, Grabenfräsen und Anwendungen bei der Pflege von Rasenflächen