

■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 5.00 - 12
8 PR, 70 A6, TT, MRT 302
ECE106

Art-Nr.: 19800296

Technische Daten:

Reifengröße	5.00 - 12
TL / TT	TT
LI / SI	70 A6
PR	8
Profil	MTR 302
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	3.00D DT
zulässige Felge	3.00D, 4JA
Breite [mm]	128
Außendurchmesser [mm]	528
stat. Halbmesser [mm]	245
Abrollumfang [mm]	1560
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	335 / 30
Luftdruck [bar]	3,40
Gewicht [Kg]	5,7
Reifeninhalt 75% [Liter]	8
Stollenhöhe [mm]	19,5
Stollenanzahl	12x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MRT 302 ist ein Diagonalreifen für kleine Traktoren
- Sein AS-Profil mit hohen Stollen sorgt für eine gute Traktion und Selbstreinigung
- Der Reifen eignet sich hervorragend für Bodenbearbeitungsgeräte im Einsatz auf schlammigem Untergrund

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.