

Firestone



REIFEN 620 / 70 R 42
166 D / 163 E, TL, MAXI TRACTION, DOT 4318
KL. SCHNITT LAUFFLÄCHE

Art-Nr.: 79000786

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Reifengröße | 620 / 70 R 42 |
| TL / TT | TL |
| Profil | Maxi Traction |
| Fabrikat | Firestone |
| stat. Halbmesser [mm] | 889 |
| Abrollumfang [mm] | 5.898 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 5300 / 65 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 4875 / 70 |
| Luftdruck [bar] | 2,40 |
| Gewicht [Kg] | 263,4 |
| Reifeninhalt 75% [Liter] | 639 |
| Stollenhöhe [mm] | 57,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |

Hinweise und Merkmale:

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Sehr gute Traktion im Feld
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße
- Sehr geringe Bodenverdichtung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.