Bohnenkamp
Moving Professionals

SAILUN TYRE

REIFEN 315 / 60 R 22.5
18 PR, 152 / 148 L, TL, S629, 3PMSF
SAILUN (VA)

Art-Nr.: 11066338

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 L
PR	18
Profil	S629
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.00
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	950
stat. Halbmesser [mm]	444,72
Abrollumfang [mm]	2879
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3150 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	56,05
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	14,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun S629 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.