



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun STR1 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Nah- und Regionaleinsatz
- Seine 4 umlaufenden Profilrillen sorgen für ein sehr gutes Handling und Fahrkomfort
- Quer verlaufende Blockknoten in der Flexlaufläche ermöglichen einen besseren Grip und Rutschfestigkeit
- Die breite Reifenschulter verhindert vorzeitigen Verschleiß und verbessert die Lebensdauer des Reifens

REIFEN 385 / 65 R 22.5
20 PR, 164 K (158 L), TL, STR1+, 3PMSF
SAILUN (TR)

Art-Nr.: 11066377

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Profil	STR1+
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	385
Außendurchmesser [mm]	1072
Abrollumfang [mm]	3248
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	79,17
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117, Vecto-Zertifikat
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF