



REIFEN 750 / 65 R 25  
202 A2 / 190 B, TL, EARTHMAX SR 412  
E4\*\*/L4\*, CUT RESISTANT, (30/65R25)

Art-Nr.: 15785559

#### Technische Daten:

Reifengröße	750 / 65 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	202 A2 / 190 B
Profil	Earthmax SR 412
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4/L4, **/*, C.R.
Empf. Felge	24.00/3.0
zulässige Felge	22.00/3.0, 25.00/3.0
Breite [mm]	780
Außendurchmesser [mm]	1602
stat. Halbmesser [mm]	715
Abrollumfang [mm]	4838
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	15000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	10600 / 50
Luftdruck [bar]	4,75
Gewicht [Kg]	477,22
Stollenhöhe [mm]	55,0
Star Rating	** , *
TRA Code	E4, L4

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 412 ist ein EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Dumpfern, Radladern und Dozern
- Das tiefe E4-Profil sorgt für eine sehr gute Traktion und eine hohe Schnitffestigkeit (Cut Resistance)
- Aufgrund seiner starken All-Steel-Karkasse und der Stahlgürtelkonstruktion bietet der Reifen sehr hohe Tragfähigkeiten, ausgezeichnete Stabilität und Haltbarkeit
- Das eckige Design der Reifenschulter garantiert maximalen Bodenkontakt für hervorragende Wendigkeit