



REIFEN 385 / 55 R 22.5
160 K (158 L), TL, E -TRUCK TRAILER, 3PMSF
NOKIAN (TR)

Art-Nr.: 17466434

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 55 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
Profil	E-Truck Trailer
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	384
Außendurchmesser [mm]	1000
stat. Halbmesser [mm]	466
Abrollumfang [mm]	3040
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	74,2
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	14,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian E-Truck Trailer ist ein Ganzjahresreifen für LKW Trailer
- Sein Profil mit zickzackförmigen Rillen bietet eine sehr gute Stabilität und verhindert Schäden durch kleine Steine
- Die robuste Reifenschulter und das sich gleichmäßig abnutzende Profil garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch guten Grip auf Hauptstraßen, einen geringen Rollwiderstand und geringen Kraftstoffverbrauch aus

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.