



REIFEN 315 / 80 R 22.5
156/150L (154/150M), HAKKAPELIITTA TRUCK
E2, 3PMSF
NOKIAN (HA)

Art-Nr.: 17466407

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
Profil	Hakkapeliitta Truck E2
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	314
Außendurchmesser [mm]	1089
stat. Halbmesser [mm]	506
Abrollumfang [mm]	3310
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	70
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian Hakkapeliitta Truck E2 ist ein LKW Antriebsreifen für extrem anspruchsvolle Witterungsbedingungen
- Sein offenes Profil mit hoher Profiltiefe und Stiftlamellen bietet während seiner gesamten Einsatzdauer exzellenten Schnee- und Eisgrip
- Zwischen den Profilblöcken verlaufen Profilstege, die Reifenstabilität und Schneegrip verbessern und für gleichmäßigen Verschleiß sorgen
- Der Reifen bietet sehr gute Fahreigenschaften bei geringer Geräuscentwicklung und einem niedrigen Rollwiderstand
- Er kann zusätzlich mit Spikes ausgerüstet werden