



REIFEN 580 / 65 R 22.5
166 D, TL, 882
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15215537

Technische Daten:

Reifengröße	580 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	166 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16.00
Breite [mm]	575
Außendurchmesser [mm]	1326
stat. Halbmesser [mm]	588
Abrollumfang [mm]	4030
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	123,7
Stollenhöhe [mm]	19,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen