Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 650 / 55 R 26.5
170 D, TL, 882
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15215653

Technische Daten:

Reifengröße	650 / 55 R 26.5
TL / TT	TL
LI / SI	170 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG20.00
Breite [mm]	645
Außendurchmesser [mm]	1389
stat. Halbmesser [mm]	621
Abrollumfang [mm]	4227
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6000 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	146
Stollenhöhe [mm]	22,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.