Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 15.5 R 25
169 A2 / 160 B, TL, EARTHMAX SR 313
L3* / E3**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785417

Technische Daten:

Reifengröße	15.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	169 A2 / 160 B
Profil	Earthmax SR 313
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L3/E3, */**, C.R.
Empf. Felge	12.00/1.3
Breite [mm]	394
Außendurchmesser [mm]	1265
stat. Halbmesser [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3822
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 50
Luftdruck [bar]	5,25
Gewicht [Kg]	126,58
Stollenhöhe [mm]	26,0
Star Rating	*, **
TRA Code	L3, E3

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 313 ist ein neu entwickelter EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Muldenkippern und Radladern
- Seine schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) und das geschlossene Profildesign schützen den Reifen vor Verletzungen bei Arbeiten auf felsigem Untergrund
- Die eckige Reifenschulter sorgt für guten Bodenkontakt und exzellentes Lenkverhalten
- Die All-Steel Radialkarkassenkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen eignet sich sowohl für Transporteinsätze als auch für Ladearbeiten

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.