



REIFEN 385 / 65 R 22.5
164 D, TL, 882
STEEL BELTED, ECE106,100%PROFIL,
SCHNITTVERLETZUNG

Art-Nr.: 72100370



Leider keine Abbildung!

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 385 / 65 R 22.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 164 D |
| Profil | 882 |
| Fabrikat | Alliance |
| Spezifikation | Steel Belted |
| Breite [mm] | 389 |
| Außendurchmesser [mm] | 1075 |
| stat. Halbmesser [mm] | 493 |
| Abrollumfang [mm] | 3.205 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 5000 / 65 |
| Luftdruck [bar] | 9,00 |
| Gewicht [Kg] | 80,6 |
| Stollenhöhe [mm] | 12,7 |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.