



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign
- Spezielle Silica-Laufflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnittund Anprallverletzungen
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen

REIFEN 17.5 - 25 24 PR, 188 A2 / 171 B, TL, XL GRIP E3 / L3

Art-Nr.: 15772652

## **Technische Daten:**

Reifengröße	17.5 - 25
TL/TT	TL
LI/SI	188 A2 / 171 B
PR	24
Profil	XL Grip
Fabrikat	вкт
Spezifikation	E3/L3
Empf. Felge	14.00/1.5
Breite [mm]	435
Außendurchmesser [mm]	1345
stat. Halbmesser [mm]	622
Abrollumfang [mm]	3980
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6150 / 50
Luftdruck [bar]	7,00
Gewicht [Kg]	145,64
Stollenhöhe [mm]	30,5
TRA Code	E3, L3

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.