



REIFEN 45 / 65 R 39  
242 A2, TL, EARTHMAX SR 53  
L5\*\*, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785594

#### Technische Daten:

Reifengröße	45 / 65 R 39
TL / TT	TL
LI / SI	242 A2
Profil	Earthmax SR 53
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	36.00/4.5
zulässige Felge	32.00/4.5
Breite [mm]	1100
Außendurchmesser [mm]	2577
Abrollumfang [mm]	7747
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	47500 / 10
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	2.206,4
Stollenhöhe [mm]	110,0
Star Rating	**
TRA Code	L5

#### Hinweise und Merkmale:

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil ( 250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.