



RAD 580 / 65 R 22.5 ALLIANCE 882
166 D, TL, 10/281/335, A3, ET -50
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59915682

Technische Daten:

Radgröße	580 / 65 R 22.5
PR / LI	166 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	575
Außendurchmesser [mm]	1326
stat. Halbmesser [mm]	588
Abrollumfang [mm]	4030
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	5300 / 65
Tragfähigkeit Felge	7250 / 40
Stollenanzahl	16x2
Profiltiefe [mm]	19,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	171,61

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen