

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



REIFEN 385 / 65 R 22.5  
20 PR, 164 K (158 L), TL, WGC 28, 3PMSF  
WINDPOWER (VA / HA / TR)

**Art-Nr.: 10466746**

#### Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Profil	WGC 28
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	387
Außendurchmesser [mm]	1070
stat. Halbmesser [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3264
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	75,9
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,8
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

#### Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.