

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 295 / 60 R 22.5
18 PR, 150 / 147 K (149/146L), TL, WSR 75,
3PMSF
WINDPOWER (VA)

Art-Nr.: 10466635

Technische Daten:

Reifengröße	295 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	150 / 147 K (149 / 146 L)
PR	18
Profil	WSR 75
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	292
Außendurchmesser [mm]	920
stat. Halbmesser [mm]	428
Abrollumfang [mm]	2806
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3250 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3075 / 110 (3000 / 120)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	47,55
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	15,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	146

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower WSR 75 ist ein LKW-Reifen für die Vorderachse für den Einsatz im Nah- und Regionalverkehr
- Er zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Handling auf trockener und nasser Fahrbahn aus
- Sein Profil leitet Wasser zuverlässig ab und verhindert Aquaplaning