



REIFEN 500 / 70 R 24
157 A8 / 152 D, TL, RIDEMAX IT 696
ECE106

Art-Nr.: 15775048

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	157 A8 / 152 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, DW18L
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1310
stat. Halbmesser [mm]	602
Abrollumfang [mm]	3954
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	115,2
Stollenhöhe [mm]	29,5
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen der 80er und 65er Serie für vielseitigen Einsatz
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auf schwersten Maschinen
- Optimal bei hohem Straßenanteil und langen Transporteinsätzen
- 65 km/h Zulassung für eine hohe Transportleistung
- Geringer Rollwiderstand durch hohen Positivanteil und damit verbunden ein geringerer Kraftstoffverbrauch ggü. AS-Reifen