

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



REIFEN 295 / 80 R 22.5  
18 PR, 154 / 149 M, TL, PRO SR80, 3PMSF  
WINDPOWER (VA)

**Art-Nr.: 10466632**

#### Technische Daten:

Reifengröße	295 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 149 M
PR	18
Profil	PRO SR80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	310
Außendurchmesser [mm]	1057
stat. Halbmesser [mm]	490
Abrollumfang [mm]	3224
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3250 / 130
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	65,88
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	16,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO SR80 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen sorgt für eine gute Wasserableitung, Lenkverhalten und Fahrkomfort
- Lamellen wirken vorzeitigem Verschleiß durch äußere Einwirkungen auf die Lauffläche entgegen und ermöglichen einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß
- Die spezielle Zweilagengummimischung (DLTC = Dual-Layer Tread Compound) reduziert die Hitzeentwicklung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand