

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 315 / 60 R 22.5
20 PR, 152 / 148 L, TL, PRO DL96, 3PMSF
WINDPOWER (HA)

Art-Nr.: 10466645

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 L
PR	20
Profil	PRO DL96
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.00
Breite [mm]	317
Außendurchmesser [mm]	954
stat. Halbmesser [mm]	446
Abrollumfang [mm]	2910
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3150 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	58,93
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	18,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO DL96 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Fernverkehr auf gut ausgebauten Straßen
- Sein Profil mit längs- und querverlaufenden Rillen bietet einen sehr guten Grip und ein hervorragendes Brems- und Beschleunigungsverhalten
- Seine zweischichtige hochwertige Silica-Gummimischung (Dual-Layer Technology) sorgt für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.