

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 154 / 150 L (152/148M), TL, PRO DR85,
3PMSF
WINDPOWER (HA)

Art-Nr.: 10466650

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Profil	PRO DR85
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	314
Außendurchmesser [mm]	1024
stat. Halbmesser [mm]	477
Abrollumfang [mm]	3123
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3350 / 120 (3150 / 130)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	66,06
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	21,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	148

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO DR85 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 3 kleinen Lamellen pro Profilblock bietet eine hervorragende Traktion und Stabilität auf trockener und nasser Fahrbahn
- Breite, offene Rillen in der Reifenschulter sorgen für zusätzliche Traktion
- Die große Laufflächenbreite garantiert Stabilität und eine hohe Laufleistung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Sein innovativer Karkassenaufbau aus drei Cordlagen kombiniert mit einem spiralförmig umlaufenden Gürtel (Spiral Advanced Technology for Truck) bietet eine sehr gute Haltbarkeit