

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 156 / 150 L (154/150M), TL, PRO SR80,
3PMSF
WINDPOWER (VA)

Art-Nr.: 10466651

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	PRO SR80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1014
stat. Halbmesser [mm]	467
Abrollumfang [mm]	3093
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120 (3350 / 130)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	61,01
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	15,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO SR80 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen sorgt für eine gute Wasserableitung, Lenkverhalten und Fahrkomfort
- Lamellen wirken vorzeitigem Verschleiß durch äußere Einwirkungen auf die Lauffläche entgegen und ermöglichen einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß
- Die spezielle Zweilagengummimischung (DLTC = Dual-Layer Tread Compound) reduziert die Hitzeentwicklung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand