



REIFEN 435 / 50 R 19.5 160 J, TL, CONTI HYBRID HT3, M+S CONTINENTAL, TR

Art-Nr.: 10966392

Technische Daten:

Reifengröße	435 / 50 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 J
Profil	Conti Hybrid HT3
Fabrikat	Continental
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	14.00
zulässige Felge	15.00
Breite [mm]	423
Außendurchmesser [mm]	921
Abrollumfang [mm]	2854
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 100
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	69,1
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	12,8
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Continental Hybrid HT3 ist ein LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz im Regional-, Nah- und Fernverkehr
- Der Reifen bietet durch seine optimierte Laufflächengummimischung und eine besonders flexible Seitenwandkonstruktion eine sehr lange Laufzeit und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Sein Profil mit verengten Rillen sorgt für einen geringen Verschleiß und garantiert somit eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.