



REIFEN 365 / 80 R 20  
168 A2 / 152 K, TL, SP-T9, M+S  
L2 / E2, ECE54

**Art-Nr.: 11285074**

#### Technische Daten:

Reifengröße	365 / 80 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	168 A2 / 152 K
Profil	SP-T9
Fabrikat	Dunlop
Spezifikation	M+S, L2/E2
Empf. Felge	11
Breite [mm]	357
Außendurchmesser [mm]	1091
stat. Halbmesser [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3275
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 110
Luftdruck [bar]	6,25
Gewicht [Kg]	61
Reifeninhalt 75% [Liter]	131
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S
TRA Code	L2, E2

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.