



REIFEN 365 / 80 R 20
153 A2 / 141 B, TL, SP-T9, M+S
L2 / E2, ECE106

Art-Nr.: 11285075

Technische Daten:

Reifengröße	365 / 80 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	153 A2 / 141 B
Profil	SP-T9
Fabrikat	Dunlop
Spezifikation	M+S, L2/E2
Empf. Felge	11
zulässige Felge	12, 11-20SDC, 12-20SDC
Breite [mm]	360
Außendurchmesser [mm]	1092
stat. Halbmesser [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3285
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2575 / 50
Luftdruck [bar]	3,75
Gewicht [Kg]	64
Reifeninhalt 75% [Liter]	175
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
TRA Code	L2, E2

Hinweise und Merkmale:

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion