



REIFEN 405 / 70 R 24
168 A2 / 152 J, TL, SP-T9, M+S
L2 / E2, ECE54

Art-Nr.: 11285100

Technische Daten:

Reifengröße	405 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	168 A2 / 152 J
Profil	SP-T9
Fabrikat	Dunlop
Spezifikation	M+S, L2/E2
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	13.00SDC
Breite [mm]	401
Außendurchmesser [mm]	1094
stat. Halbmesser [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3545
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 100
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	88
Reifeninhalt 75% [Liter]	173
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S
TRA Code	L2, E2

Hinweise und Merkmale:

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion