

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 295 / 80 R 22.5
18 PR, 152 / 149 J, TL, PRO GU01, 3PMSF
WINDPOWER (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 10466631

Technische Daten:

Reifengröße	295 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 J
PR	18
Profil	PRO GU01
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	310
Außendurchmesser [mm]	1063
stat. Halbmesser [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3242
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 100
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3250 / 100
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	67,17
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	19,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO GU01 ist ein All-Position-Reifen für Busse im Stadtverkehr
- Die Konstruktion aus innerer und äußerer Gummimischung (Dual-Layer Tread Compound) ermöglicht eine lange Lebensdauer und einen geringen Rollwiderstand
- Die spezielle Gummischicht unter der Lauffläche sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung
- Sein innovativer Karkassenaufbau aus drei Cordlagen kombiniert mit einem spiralförmig umlaufenden Gürtel (Spiral Advanced Technology for Truck) bietet hervorragenden Fahrkomfort
- Eine Scheuerleiste an der Seitenwand schützt den Reifen vor Verletzungen durch Bordkanten im Stadtverkehr
- Der Reifen zeichnet sich außerdem durch einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß aus
- Dieser Reifen ist zusätzlich über den TÜV SÜD, Deutschland zertifiziert worden.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.