

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 13 R 22.5
18 PR, 156 / 150 K (154/151L), TL, PRO DC75,
3PMSF
WINDPOWER (HA)

Art-Nr.: 10466639

Technische Daten:

Reifengröße	13 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 K (154 / 151 L)
PR	18
Profil	PRO DC75
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.00
Breite [mm]	318
Außendurchmesser [mm]	1132
stat. Halbmesser [mm]	526
Abrollumfang [mm]	3453
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 110 (3450 / 120)
Luftdruck [bar]	8,75
Gewicht [Kg]	76,61
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	22,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	151

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO DC75 ist ein Baustellenreifen für die Antriebsachse
- Seine spezielle Gummimischung garantiert eine geringe Hitzeentwicklung und sicheres Handling
- Die optimale Profiltiefe und die höhere Untertread-Schicht unter der Lauffläche ermöglicht eine lange Lebensdauer und verhindert Beschädigungen der Karkasse
- Breite und tiefe Querrillen sorgen für eine gute Haftung und Traktion auf rutschigen Untergründen
- Robuste Blöcke in der Reifenschulter und die breite umlaufende Rippe in der Laufflächenmitte machen den Reifen widerstandsfähig gegen Risse und Schnitte
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.