

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 13 R 22.5
18 PR, 156 / 150 K (154/151L), TL, PRO GC72,
3PMSF
WINDPOWER (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 10466640

Technische Daten:

Reifengröße	13 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 K (154 / 151 L)
PR	18
Profil	PRO GC72
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.00
Breite [mm]	318
Außendurchmesser [mm]	1125
stat. Halbmesser [mm]	523
Abrollumfang [mm]	3431
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 110 (3450 / 120)
Luftdruck [bar]	8,75
Gewicht [Kg]	73,25
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	18,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	151

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO GC72 ist ein All-Position LKW-Reifen für Baustellenfahrzeuge in On- und Off-Road-Einsatz
- Seine robuste, starke Seitenwand schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen
- Zickzackförmige umlaufende und breite querverlaufende Rillen bieten einen sehr guten Grip und Traktion auf allen Untergründen
- Die spezielle Gummimischung unter der Lauffläche sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung und Fahrsicherheit
- Die optimale Profiltiefe und die höhere Undertread-Schicht unter der Lauffläche ermöglicht eine lange Lebensdauer und verhindert Beschädigungen der Karkasse
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.