

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



REIFEN 435 / 50 R 19.5  
20 PR, 160 J, TL, PRO TL98, 3PMSF  
WINDPOWER (TR)

**Art-Nr.: 10466690**

#### Technische Daten:

Reifengröße	435 / 50 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 J
PR	20
Profil	PRO TL98
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	14.00
Breite [mm]	430
Außendurchmesser [mm]	920
stat. Halbmesser [mm]	428
Abrollumfang [mm]	2806
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 100
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	66,38
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	12,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO TL98 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Fernverkehr
- Sein optimales Profildesign sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen auch unter schwierigen Lastbedingungen
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen