

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 385 / 65 R 22.5
20 PR, 164 K (158 L), TL, PRO TR88, 3PMSF
WINDPOWER (TR)

Art-Nr.: 10466747

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Profil	PRO TR88
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	388
Außendurchmesser [mm]	1069
stat. Halbmesser [mm]	490
Abrollumfang [mm]	3260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	77,67
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO TR88 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Regionalverkehr
- Sein optimales Profildesign sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen auch unter schwierigen Lastbedingungen
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.