



REIFEN 315 / 55 R 16  
124 F / 120 K, TL, MULTIMAX MP 540, M+S  
POR, ECE54

Art-Nr.: 15735201

#### Technische Daten:

Reifengröße	315 / 55 R 16
TL / TT	TL
LI / SI	124 F / 120 K
Profil	Multimax MP 540
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S, POR
Empf. Felge	10.00
zulässige Felge	11
Breite [mm]	305
Außendurchmesser [mm]	751
stat. Halbmesser [mm]	354
Abrollumfang [mm]	2325
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1600 / 80
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1400 / 110
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	33,45
Stollenhöhe [mm]	17,0
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Multimax MP 540 wurde für Mehrzweckfahrzeuge im Bereich Kommunalarbeiten/Wartung entwickelt
- Durch seine mit Stahlgürteln verstärkte Nylonkarkasse bietet der Reifen eine hohe Tragfähigkeit bei hohen Geschwindigkeiten

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.